

esgo

# NEGATOSCOPIO TRIPLE IMSS

## 513.634.0030

### Especificaciones:

\* Balastros de arranque rápido, alto factor de potencia, factor de potencia mínimo 85% tensión nominal 127 VCA +/- 10% 60 Hz.

- Cable de alimentación tipo TW para uso rudo de tres conductores con aislamiento de hule y cubierta de algodón cada uno, calibre No. 18 AWG con longitud de 120 cm. Considerado del gabinete a la clavija, con clavija monofásica para 127 VCA. 2 polos en sentido vertical tipo conexión a tierra (polarizada) de material nylon, baquelita o termoldeada con materiales que no favorecen la combustión. Las conexiones internas son con cable tipo TW Calibre No. 18 AWG.

- Gabinete y soporte del sujetador de la placa, construido en lamina de acero, calibre No. 22, acabado en esmalte horneado.
- Interruptor metálico de palanca manual para 127 VCA., 60 WZ, 5 A. Con tuerca para su fijación, un interruptor por cada dos lámparas, colocado en el frente en la parte inferior del marco, indicando posiciones de encendido y apagado.

- Lámpara fluorescente recta de arranque rápido o por calentamiento de 15 W, color azul de día.

- Pantalla de acrílico alto impacto liso de 3 mm de espesor con tolerancia de  $\pm 10\%$  de una sola pieza con factor de transmisión luminosa de 50 %, color blanco translucido.

- Porta lámparas para casquillo G-13 (según norma NOM-J-325 porta lámparas y porta arrancadores para lámparas fluorescentes tubulares), arrancador por precalentamiento (según norma NOM-J-256 arrancadores para lámparas fluorescentes).

- Sujetador de la placa radiográfica de barra maciza de acero de 7.9 mm (5/16") de diámetro por el ancho del área iluminada construida de forma que mantenga la placa radiográfica sujeta y evite que caiga

**Todos nuestros productos tienen una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y portan una etiqueta para su identificación . La ausencia de la misma puede dejar sin efecto dicha garantía.**



**MODELO NEG115**



Industrias Esgo, S.A. de C.V.  
Narciso Mendoza No. 672  
Col. Santa María Aztahuacan  
09500 México D.F.  
México

Correo Ventas: [ventas@esgo.com.mx](mailto:ventas@esgo.com.mx)

Teléfono: (55) 15.46.20.30 con 10 líneas