

esgo

NEGATOSCOPIO CUADRUPLE IMSS

513.634.0063

Especificaciones:



- Balastros de arranque rápido, alto factor de potencia, factor de potencia mínimo 85% tensión nominal 127 VCA +/- 10% 60 Hz.

- Cable de alimentación tipo TW para uso rudo de tres conductores con aislamiento de hule y cubierta de algodón cada uno, calibre No. 18 AWG con longitud de 120 cm. Considerado del gabinete a la clavija, con clavija monofásica para 127 VCA. 2 polos en sentido vertical tipo conexión a tierra (polarizada) de material nylon, baquelita o termoldeada con materiales que no favorecen la combustión. Las conexiones internas son con cable tipo TW Calibre No. 18 AWG.

- Gabinete y soporte del sujetador de la placa, construido en lamina de acero, calibre No. 22, acabado en esmalte horneado.

- Interruptor metálico de palanca manual para 127 VCA., 60 WZ, 5 A. Con tuerca para su fijación, un interruptor por cada dos lámparas, colocado en el frente en la parte inferior del marco, indicando posiciones de encendido y apagado.

- Lámpara fluorescente recta de arranque rápido o por calentamiento de 15 W, color azul de día.

- Pantalla de acrílico alto impacto liso de 3 mm de espesor con tolerancia de $\pm 10\%$ de una sola pieza con factor de transmisión luminosa de 50 %, color blanco translucido.

- Porta lámparas para casquillo G-13 (según norma NOM-J-325 porta lámparas y porta arrancadores para lámparas fluorescentes tubulares), arrancador por precalentamiento (según norma NOM-J-256 arrancadores para lámparas fluorescentes).

- Sujetador de la placa radiográfica de barra maciza de acero de 7.9 mm (5/16") de diámetro por el ancho del área iluminada construida de forma que mantenga la placa radiográfica sujeta y evite que caiga

- Dimensiones Generales 143 x 56 x 15 cm.

Todos nuestros productos tienen una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y portan una etiqueta para su identificación. La ausencia de la misma puede dejar sin efecto dicha garantía.



Industrias Esgo, S.A. de C.V.
Narciso Mendoza No. 672
Col. Santa María Aztahuacan
09500 México D.F.
México

Correo Ventas: ventas@esgo.com.mx

Teléfono: (55) 15.46.20.30 con 10 líneas