

Cama pediátrica IMSS 513.164.0202

Especificaciones Técnicas:

Barandal de perfil tubular redondo de 22.2mm (7/8") el horizontal y 15.8mm (5/8") los verticales fijos a los horizontales de diámetro calibre No. 18, acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.

Bastidor fijo largueros y travesaños de ángulo de acero de 32 x 32mm (1 1/4" x 1 1/4") acabado en pintura café.

Bastidor de posiciones de ángulo de acero de 32 x 32mm (1 1/4" x 1 1/4") con tope de colchón de acero de 9.5mm (3/8"), acabado en pintura café.

Cabecera y piecera de perfil tubular cuadrado de 38.1mm (1 1/2") de acero calibre No. 22, con preparaciones colocadas en piecera y cabecera para recibir antena portavenoclisis, acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.

Guías del barandal de tubular redondo de acero de 13mm (1/2") de diámetro con separadores sujetos a la estructura y tope inferior de hule macizo, acabado cromado.

Pañalera de lamina de acero calibre No. 22 con entrepaño, puerta con tapa, jaladera tipo puente cromada y resbalón, Acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.

Rodajas de hule sintético embalada de 76.2mm (3") de diámetro color negro con estructura de acero acabado cromado.

Sistema de posición manual con soleras en forma de diente de sierra en ambos lados.

Tambor de alambre de acero calibre No. 14, con resortes de acero templado calibre No. 12, acabado galvanizado y acabado en esmalte café.

Nota: El colchón se vende por separado

Medidas colchón 120x70x10cm grosor



Código CAM402

Empresa Certificada:
ISO9001:2008

www.esgo.com.mx

Industrias Esgo, S.A. de C.V.
Narciso Mendoza 672
Santa María Aztlahuacán 09500
México D.F. (55) 1546.2030
ventas@esgo.com.mx