

# **A**naquel para cargas pesadas **5** entrepaños IMSS 511.026.0410

## **Especificaciones Técnicas:**

Entrepaños de lámina de acero calibre No. 20 con dobleces en las orillas a 90° con un peralte mínimo de 25.4mm (1”), reforzado con canaletas del mismo material unidas con soldadura, perforaciones en forma oval para tornillos de 6.3mm (1/4”) de diámetro en los costados y frente, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Postes en lámina de acero calibre No. 14, en forma de “L”, con perforaciones y base protectora de lámina de acero calibre 14, para regular la altura de los entrepaños [ cada 50.0mm (2”) ], acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Refuerzo de cartabón de lámina de acero calibre No. 18 con perforaciones para su armado, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Tornillos de 6.3 x 12.7mm (1/4” x 1/2”) con tuerca rondana de presión y rondana plana, acabado galvanizado.

Dimensiones generales:

Largo 91cm x Ancho 45cm x Altura 220cm



**Código ANA920**

Garantía de 2 años contra defectos de fabricación.

Empresa Certificada:  
ISO9001:2008

[www.esgo.com.mx](http://www.esgo.com.mx)

Industrias Esgo, S.A. de C.V.  
Narciso Mendoza 672  
Santa María Aztahuacán 09500  
México D.F. (55) 1546.2030  
[ventas@esgo.com.mx](mailto:ventas@esgo.com.mx)