

esgo

Carro para ropa limpia en lavandería IMSS 519.160.0260

Especificaciones Técnicas:

Canal perimetral de lámina de acero calibre No. 16, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Contra marco de solera de acero de 38mm (1 1/2") y 6mm (1/4") de espesor, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Estructura tubular de lámina de acero calibre No. 14 de 31.7mm (1 1/4") de diámetro, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Marco inferior de ángulo de acero de 50 x 50mm (2" x 2") de sección, 6mm (1/4") de espesor, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Plataforma de madera de pino de 1ra de 25mm (1") de espesor, acabado en barniz, sujeta a marco y contramarco con tornillos de 6mm (1/4") de diámetro de cabeza hexagonal galvanizados.

Ruedas fijas de hule de uso rudo de 15cm (6") de diámetro, color negro.

Ruedas giratorias de hule de uso rudo de 10cm (4") de diámetro, color negro.

Solera de acero calibre No. 10 que forma refuerzos para ruedas, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Solera de acero de 31.7mm (1 1/4") de ancho x 5mm (3/16") de espesor, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado.

Tope de hule neopreno adherido con pegamento de contacto.

Dimensiones Generales:

Largo 138cm x Ancho 80cm x Altura 90cm

Garantía de 2 años contra defectos de fabricación.



Código CAR501

Empresa Certificada:
ISO9001:2008

www.esgo.com.mx

Industrias Esgo, S.A. de C.V.
Narciso Mendoza 672
Santa María Aztlahuacán 09500
México D.F. (55) 1546.2030
ventas@esgo.com.mx