



# Carro camilla tipo transfer (frontal) IMSS 513.191.0811

## **Especificaciones Técnicas:**

Cinturón de nylon de cierre de contacto de 50.8mm (2") de ancho en dos secciones.

Colchón de espuma de poliuretano de 35kg/m<sup>3</sup> de densidad x 7cm de espesor y forrado de vinil color negro con costuras sin vivo.

Cubierta en lamina de acero inoxidable calibre No. 20, acabado pulido.

Estructura de acero inoxidable calibre No. 18 de 25.4mm (1") de diametro, acabado pulido.

Plancha transfer de bastidor perimetral de 57 x 179.5cm de tubo de lamina de acero calibre No. 18 de 25.4mm (1") de diametro, acabado esmaltado con cubierta de lamina de acero inoxidable.

Protector de hule natural de 10mm (3/4").

Cuatro ruedas de 203mm (8") de diametro, dos con freno.

Sistema de deslizamiento de plancha con ocho baleros por cara de 38 x 10mm (1 1/2" x 3/4") alma de acero y exterior de naylamid.

Mecanismo para sujetar la plancha transfer.

\*\* Consta de dos carros camilla y una plancha transfer.

Dimensiones generales:  
Largo 191cm x Ancho 62cm x Altura 85cm



**Código CAR811**

Empresa Certificada:  
ISO9001:2008

[www.esgo.com.mx](http://www.esgo.com.mx)

Industrias Esgo, S.A. de C.V.  
Narciso Mendoza 672  
Santa Maria Aztahuacan 09500  
México D.F. (55) 1546.2030  
[ventas@esgo.com.mx](mailto:ventas@esgo.com.mx)