

# Camilla de traslado modelo transcare c/cojín

## Especificaciones Técnicas:

Estructura de acero calibre No. 18 y 16, acabado en esmalte electrostático alquidalico horneado.

Se surte con cojín removible de espuma de poliuretano de 24 kg/m<sup>3</sup> y 7.5cm de espesor, con funda fabricada con tela plástica antiestática, impermeable y retardante a la flama.

Barandales abatibles fabricados con tubo redondo de (1") 25.4mm acabado cromado. Que al encontrarse plegados permanecerán totalmente por debajo de la superficie de la cama, permitiendo el libre traslado del paciente hacia la cama

Ruedas de (8") 203.mm con freno y seguros direccionales dos de ellas.

Parachoques perimetral de protección de hule, que en el caso de roce ò colisión con las paredes no marca ni raya la superficie golpeada.

Portasuero desmontable fabricado en acero inoxidable, con posibilidad de posicionarlo en cualquiera de las cuatro esquinas de la camilla.

Respaldo abatible por medio de un pistón neumático.

Dimensiones Generales:

Largo 203cm x Ancho 75cm x Altura 93cm.

Garantía de 2 años contra defectos de fabricación.



**Código CAM131**

Empresa Certificada:  
ISO9001:2008

[www.esgo.com.mx](http://www.esgo.com.mx)

Industrias Esgo, S.A. de C.V.  
Narciso Mendoza 672  
Santa Maria Aztahuacan 09500  
México D.F. (55) 1546.2030  
[ventas@esgo.com.mx](mailto:ventas@esgo.com.mx)