



CAR501



CARRO PARA ROPA LIMPIA EN LAVANDERÍA 519.160.0260

Canal perimetral de lámina de acero calibre No. 16, y contra marco de solera de acero de 38mm (1 1/2") y 6mm (1/4") de espesor, acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.

Estructura tubular de lamina de acero calibre No. 14 de 31.7mm (1 1/4") de diámetro, acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.

Marco inferior de ángulo de acero de 50 x 50mm (2" x 2") y 6mm (1/4") de espesor, acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.

Plataforma de madera de pino de 1ra de 25mm (1") de espesor, acabado en barniz, sujeta a marco y contra-marco con tornillos de 6mm (1/4") de diámetro de cabeza hexagonal galvanizados.

Ruedas fijas de hule de uso rudo de 15 cm (6") de diámetro, color negro y ruedas giratorias de hule de uso rudo de 10 cm (4") de diámetro, color negro.

Solera de acero calibre No. 10 que forma refuerzos para ruedas, acabado en esmalte alquídico electrostático horneado.

Solera de acero de 31.7mm (1 1/4") de ancho x 5 mm (3/16") de espesor, acabado en esmalte alquídico electrostático horneado. Tope de hule neopreno adherido con pegamento de contacto.

Dimensiones generales:

Largo: 138 cm (54.3")

Ancho: 80 cm (31.5")

Altura: 90 cm (35.4")

Todos nuestros productos tienen una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y portan una etiqueta para su identificación. La ausencia de la misma puede dejar sin efecto dicha garantía.

IMAGEN PROTEGIDA POR LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR
POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
No. 299964

Correo: ventas@esgo.com.mx

Teléfono: (55) 15 46 20 30

Industrias Esgo, S.A. de C.V.

Narciso Mendoza No. 672 Col. Santa María Aztlahuacán 09500 México D.F.