


esgo



CAR326



CAMILLA TIPO TRANSFER LATERAL IMSS 513.191.0803

Cinturón de nylon de cierre de contacto de 50.8 mm (2") de ancho en dos secciones.

Colchón de espuma de poliuretano de 35 kg/m³ de densidad x 7 cm de espesor y forrado de vinil color negro con costuras sin vivo.

Cubierta en lamina de acero inoxidable calibre No. 20, acabado pulido.

Estructura de acero inoxidable calibre No. 18 de 25.4 mm (1") de diámetro, acabado pulido.

Plancha transfer de bastidor perimetral de 57 x 179.5 cm de tubo de lamina de acero calibre No. 18 de 25.4 mm (1") de diámetro, acabado esmaltado con cubierta de lamina de acero inoxidable.

Protector de hule natural de 10 mm (3/4").

Cuatro ruedas de 203 mm (8") de diámetro, dos con freno.

Sistema de deslizamiento de plancha con ocho baleros por cara de 38 mm x 10 mm (1 1/2" x 3/4") alma de acero y exterior de naylamid.

Mecanismo para sujetar la plancha transfer.

**** Consta de dos carros camilla y una plancha transfer.**

Dimensiones generales:

Largo: 191 cm (75.1)

Ancho: 62 cm (24.4)

Altura: 85 cm (33.4)

Todos nuestros productos tienen una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y portan una etiqueta para su identificación. La ausencia de la misma puede dejar sin efecto dicha garantía.

IMAGEN PROTEGIDA POR LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL No. 299964

Correo: ventas@esgo.com.mx

Teléfono: (55) 15 46 20 30

Industrias Esgo, S.A. de C.V.

Narciso Mendoza No. 672 Col. Santa María Aztahuacán 09500 México D.F.