



**ANA920**



## ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS PARA CARGAS PESADAS IMSS 511.026.0410 - 5 ENTREPAÑOS

Entrepaños de lámina de acero calibre No. 20 con dobleces en las orillas a 90° con un peralte mínimo de 25.4mm (1"), reforzado con canaletas del mismo material unidas con soldadura, perforaciones en forma oval para tornillos de 6.3mm (1/4") de diámetro en los costados y frente, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado.

Postes en lámina de acero calibre No. 14, en forma de "L", con perforaciones y base protectora de lamina de acero calibre 14, para regular la altura de los entrepaños [ cada 50.0mm (2" ) ], acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado.

Refuerzo de cartabón de lamina de acero calibre No. 18 con perforaciones para su armado, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado.

Tornillos de 6.3 x 12.7mm (1/4" x 1/2") con tuerca rondana de presión y rondana plana, acabado galvanizado.

Dimensiones generales:

Largo: 91 cm (35.8")

Ancho: 45 cm (17.7")

Alto: 220 cm (86.6")

*Todos nuestros productos tienen una garantía de 2 años contra defectos de fabricación y portan una etiqueta para su identificación . La ausencia de la misma puede dejar sin efecto dicha garantía.*

IMÁGEN PROTEGIDA POR LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR  
POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL No 299964

Correo: [ventas@esgo.com.mx](mailto:ventas@esgo.com.mx)

Teléfono: (55) 15.46.20.30

Industrias Esgo, S.A. de C.V.

Narciso Mendoza No. 672 Col. Santa Maria Aztahuacan 09500 México D.F.